

Kosztorys ofertowy

Opis pozycji podstawy nakładów	Ilość	Krot.	J.m.	Wyliczona wart. jedn.	Wartość
Droga gminna nr 111753 R Rokietnica przez wieś "koło mleczarni"					
1 Etap 1					
1.1 Roboty ziemne od km 0+010 do km 0+135					
1.1.1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub podgórskim	0,4		km		
1.1.2 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowładowczymi do 1-km, koparka 0,40-m3, grunt kategorii III	141,19		m3		
1.1.3 Nasypy wykonywane koparkami zgarniakowymi z bezpośrednim przerzutem gruntu uzyskanego z ukopu, kategoria gruntu III-IV	10,87		m3		
1.1.4 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20-cm	171,64		m2		
1.1.5 Plantowanie (obrobienie na czysto), skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie grunt I-III	165,880		m2		

1.2 Roboty drogowe od km 0+010 do km 0+135					
1.2.1 Warstwy odsączające, w korycie i na poszerzeniach, zagęszczenie ręczne, grubość warstwy po zagęszczeniu-10-cm	171,640		m2		
1.2.2 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8-cm	171,64		m2		
1.2.3 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1-cm grubości	171,640	2	m2		
1.2.4 Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem	8,586		m3		
1.2.5 Krawężniki betonowe, wystające 15x30-cm na podsypce cementowo-piaskowej	122,66		m		
1.2.6 Obrzeża betonowe, 30x8-cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	117,75		m		
1.2.7 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6-cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka kolorowa	171,64		m2		

1.3 Rów kryty od km 0+010 do km 0+400					
1.3.1 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowładowczymi do 1-km, koparka 0,40-m3, grunt kategorii III	665,810		m3		
1.3.2 Rurociągi kanalizacji grawitacyjnej z rur gładkościennych PVC-U, PP i PE, łączonych kielichowo Fi 400 mm	354,24		m		
1.3.3 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, kręgi Fi-2000-mm, głębokość 3-m	1		szt		
1.3.4 Studzienki ściekowe uliczne betonowe i podwórzowe, Fi-500-mm, z osadnikiem bez syfonu	3,00		szt		
1.3.5 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, kręgi Fi-1000-mm, głębokość 3-m	9		szt		
1.3.6 Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi-160-mm	5,68		m		
1.3.7 Podłoże z materiałów sypkich, grubości 20-cm	425,09		m2		
1.3.8 Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość wykopu do 1,5-m, grunt kategorii I-II, szerokość wykopu 0.8-1.5-m-obsypka i zasypka	125,543		m3		
1.3.9 Wykonanie drobnych elementów odwodnienia na skarpach i dnach rowów, elementy kamienne o objętości do 2.0-m3	17,490		m3		
1.3.10 Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość wykopu do 1,5-m, grunt kategorii I-II, szerokość wykopu 0.8-1.5-m	192,440		m3		

1.4 zjazdy od km 0+010 do km 0+135					
1.4.1 Krawężniki betonowe, wystające 15x30-cm na podsypce cementowo-piaskowej	6,61		m		
1.4.2 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20-cm	11,930		m2		

Opis pozycji podstawy nakładów	Ilość	Krot.	J.m.	Wyliczona wart. jedn.	Wartość
1.4.3 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8-cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka kolorowa	11,930		m2		

1.5 Poszerzenie nawierzchni od km 0+010 do km 0+135

1.5.1 Warstwy odcinające, zagęszczane mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 6-cm	91,080		m2		
1.5.2 Warstwy odcinające, zagęszczane mechanicznie, dodatek za każdy następny 1-cm grubości warstwy	91,08	4,00	m2		
1.5.3 Podbudowy betonowe, bez dylatacji, grubość warstwy po zagęszczeniu 12-cm	91,08		m2		
1.5.4 Podbudowy betonowe, z dylatacją, grubość warstwy po zagęszczeniu 12-cm	91,08		m2		
1.5.5 Podbudowy betonowe, bez dylatacji, dodatek za każdy następny 1-cm grubości warstwy	91,08	8	m2		
1.5.6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna, grubości 3-cm	91,080		m2		
1.5.7 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna, dodatek za każdy dalszy 1-cm grubości warstwy	91,080	2	m2		
1.5.8 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa wiążąca, grubości 4-cm	91,080		m2		
1.5.9 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa wiążąca, dodatek za każdy dalszy 1-cm grubości warstwy	91,080	7	m2		
1.5.10 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim	1		km		
				Wartosc netto	
				VAT	
				Wartosc brutto	