

## Kosztorys ofertowy

Opis pozycji podstawy nakładów	Ilość	Krot.	J.m.	Wyliczona wart. jedn.	Wartość
<b>Droga gminna nr 111753 R Rokietnica przez wieś "koło mleczarni"</b>					
<b>1 Droga gminna nr 111753 Rokietnica przez Wieś</b>					
<b>1.1 Roboty ziemne od km 0+400 do km 0+659</b>					
1.1.1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub podgórskim	0,259		km		
1.1.2 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowniczymi do 1' km, koparka 0,40' m <sup>3</sup> , grunt kategorii III	209,900		m <sup>3</sup>		
1.1.3 Nasypy wykonywane koparkami zgarniakowymi z bezpośrednim przetrzutem gruntu uzyskanego z ukopu, kategoria gruntu III-IV	100,440		m <sup>3</sup>		
1.1.4 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20' cm	562,590		m <sup>2</sup>		
1.1.5 Koryta wykonywane na poszerzeniach, na jezdniach, grunt kategorii II-IV, dodatek każde dalsze 5' cm głębokości	330,8	2	m <sup>2</sup>		
1.1.6 Koryta wykonywane na poszerzeniach, na jezdniach, grunt kategorii II-IV, dodatek każde dalsze 5' cm głębokości	127,28	6	m <sup>2</sup>		
1.1.7 Koryta wykonywane na poszerzeniach, na jezdniach, grunt kategorii II-IV, dodatek każde dalsze 5' cm głębokości	104,51	8	m <sup>2</sup>		
1.1.8 Plantowanie (obrobienie na czysto), skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie grunt I-III	500,000		m <sup>2</sup>		
<b>1.2 Roboty drogowe od km 0+400 do km 0+659</b>					
1.2.1 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8' cm	330,80		m <sup>2</sup>		
1.2.2 Warstwy odsączające, w korycie i na poszerzeniach, zagęszczenie ręczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 10' cm	330,800		m <sup>2</sup>		
1.2.3 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1' cm grubości	330,800	2	m <sup>2</sup>		
1.2.4 Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem	15,034		m <sup>3</sup>		
1.2.5 Krawężniki betonowe, wystające 15x30' cm na podsypce cementowo-piaskowej	214,77		m		
1.2.6 Obrzeża betonowe, 30x8' cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	227,56		m		
1.2.7 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6' cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka kolorowa	330,80		m <sup>2</sup>		
1.2.8 Nawierzchnie z płyt wielootworowych, budowa nawierzchni z płyt ażurowych o powierzchni do 1,0' m <sup>2</sup>	225		m <sup>2</sup>		
1.2.9 Nawierzchnie z płyt wielootworowych, wykonanie podsypki piaskowej	225		m <sup>2</sup>		
<b>1.3 Rów kryty od 0+400 do km 0+659</b>					
1.3.1 Rurociągi kanalizacji grawitacyjnej z rur gładkościennych PVC-U, PP i PE, łączonych kielichowo Fi 400 mm	201,45		m		
1.3.2 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowniczymi do 1' km, koparka 0,40' m <sup>3</sup> , grunt kategorii III	539,790		m <sup>3</sup>		
1.3.3 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, kręgi Fi 1000' mm, głębokość 3' m	4		szt		
1.3.4 Studzienki ściekowe uliczne betonowe i podwórzowe, Fi 500' mm, z osadnikiem bez syfonu	4,00		szt		
1.3.5 Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi 160' mm	34,05		m		
1.3.6 Podłoże z materiałów sypkich, grubości 20' cm	241,74		m <sup>2</sup>		
1.3.7 Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość wykopu do 1,5' m, grunt kategorii I-II, szerokość wykopu 0,8-1,5' m-obsypka i zasypka	71,394		m <sup>3</sup>		
1.3.8 Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość wykopu do 1,5' m, grunt kategorii I-II, szerokość wykopu 0,8-1,5' m	394,750		m <sup>3</sup>		

Opis pozycji podstawy nakładów	Ilość	Krot.	J.m.	Wyliczona wart. jedn.	Wartość
<b>1.4 zjazdy od km 0+400 do km 0+659</b>					
1.4.1 Krawężniki betonowe, wystające 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	48,45		m		
1.4.2 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	127,280		m2		
1.4.3 Podbudowy betonowe, z dylatacją, grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm	127,28		m2		
1.4.4 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka kolorowa	127,280		m2		
<b>1.5 Poszerzenie nawierzchni od km 0+400 do km 0+659</b>					
1.5.1 Warstwy odcinające, zagęszczane mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 6 cm	104,51		m2		
1.5.2 Warstwy odcinające, zagęszczane mechanicznie, dodatek za każdy następny 1 cm grubości warstwy	104,51	4,00	m2		
1.5.3 Podbudowy betonowe, bez dylatacji, grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm	104,51		m2		
1.5.4 Podbudowy betonowe, bez dylatacji, dodatek za każdy następny 1 cm grubości warstwy	104,51	8	m2		
1.5.5 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna, grubości 3 cm	104,51		m2		
1.5.6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy	104,51	2	m2		
1.5.7 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa wiążąca, grubości 4 cm	104,51		m2		
<b>1.6 Roboty ziemne i rozbiórkowe przy przepuście km 0+400</b>					
1.6.1 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowładowczymi do 1 km, koparka 0,40 m3, grunt kategorii III	15,780		m3		
1.6.2 Nasypy wykonywane koparkami zgarniakowymi z bezpośrednim przetrztem gruntu uzyskanego z ukopu, kategoria gruntu III-IV	41,160		m3		
1.6.3 Plantowanie (obrobienie na czysto), skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie grunt I-III	340,850		m2		
1.6.4 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, grubość nawierzchni 3 cm	20		m2		
<b>1.7 przepust +otworzenie nawierzchni km 0+400</b>					
1.7.1 Warstwy odsączające, w korycie i na poszerzeniach, zagęszczenie ręczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	8,00		m2		
1.7.2 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm	11,00		m2		
1.7.3 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości	11	2	m2		
1.7.4 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	14,000		m2		
1.7.5 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa wiążąca, grubości 4 cm	17,00		m2		
1.7.6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna, grubości 3 cm	20,00		m2		
1.7.7 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy	20	3	m2		
1.7.8 Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych 1-otworowych, rury Fi 80 cm	12,00		m		
1.7.9 Wykonanie drobnych elementów odwodnienia na skarpach i dnach rowów, elementy kamienne o objętości do 2,0 m3	4,421		m3		
<b>1.8 Inwentaryzacja powykonawcza od km 0+400 do km 0+659</b>					
1.8.1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim	0,259		km		
<b>Wartość netto:</b>					
VAT					
<b>Wartość brutto:</b>					